

iD Square

Acoustic

Onderhouds-instructie

De dagelijkse schoonmaak is gericht op natte reiniging procedures ter vermindering en vervanging van de droge reinigingstechnieken. Bijvoorbeeld het gebruik van centraal gewassen moppen en de brede toepassing van onderhoudsmachines. Dit maakt het werk effectiever en gemakkelijker voor het schoonmaakpersoneel en minimaliseert de impact op het milieu. Hierdoor wordt er minder onderhoudsmiddel en drinkwater gebruikt.

Nov 2016

ALGEMEEN ADVIES:

- Reinig de vloerbedekking regelmatig, dit is meer kosteneffectief en hygiënischer dan af en toe een groot onderhoud.
- Houd u zich aan de door de onderhoudsmiddelen leverancier aangegeven dosering.
- Verwijder vet, olie en oplosmiddelen onmiddellijk, deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Er kan een verkleuring optreden in de vloer door het gebruik van rubber wielen en rubber beschermdoppen.
- Bescherm stoel- en tafelpoten d.m.v. de juiste beschermdoppen. Het gebruik van viltjes wordt niet aanbevolen in commerciële interieurs, hier hebben teflon vloerdoppen de voorkeur.
- Lichte kleuren vertonen eerder vervuiling en hebben daardoor vaker onderhoud nodig.

PREVENTIEF ONDERHOUD:



Ca. 80% van de oppervlakte vervuiling, die schoongemaakt moet worden, komt van buiten.
Ca. 90% van die vervuiling kan worden vermeden door een goede schoonloopzone.
Hoe minder vuil er binnenkomt via de ingang, hoe minder onderhoud benodigd is.

DAGELIJKS EN REGULIER ONDERHOUD:

Droog reinigen



Verwijder stof en los vuil doormiddel van stofwissen of stofzuigen.

Vochtig reinigen



Gebruik een klam vochtige vezel-mop in combinatie met, water en neutrale reiniger (pH-waarde 5/7) .
Bij correct moppen is de vloer binnen 15-20 seconden weer droog.

Schrob-zuigmachine



Gebruik voor grote ruimtes een schrob-zuigmachine. Vul de schrob-zuigmachine met water en een neutrale reiniger (pH-waarde 5/7).
Plaats een zachte nylon borstel of een beige/rode pad onder de machine.



TopClean XP oppervlaktebehandeling

De iD Square heeft de TopClean X-treme oppervlaktebehandeling. Deze PUR coating, versterkt met aluminiumoxide, zorgt voor een goede weerstand tegen slijtage en is hierdoor eenvoudig en voordelig onderhoud.

NO WAX, NO POLISH, FOR LIVE

Vlek verwijderen



Behandel vlekken meteen en gebruik geen oplosmiddelen.

Werk de vlek handmatig weg en gebruik hiervoor een witte of rode pad en een neutraal reinigingsmiddel (pH-waarde 5/7), waarbij u vanaf buitenkant van de vlek naar het midden werkt. Mop het gebied na met schoon water.

PERIODIEK ONDERHOUD:

Lichte vervuiling (vlekverwijdering en opwrijven in één)



Vul de spray tank met water en een neutrale reiniger (pH-waarde 5/7).

Gebruik een machine met een geschikte aantal tpm +/- 300-500/ 1000 tpm en een witte/beige pad.

Voor zwaardere vervuiling mag ook een zachte witte nylon borstel gebruikt worden.

Droog opwrijven



Bij verstoring (lichte krasjes) van de toplaag, kan de vloer droog opgewreven worden met een high speed eenschijfsmachine voorzien van een witte pad, met +/- 500-1000 tpm.

Preventie en onderhoud bij ingebruikname

Het is raadzaam de vloer te beschermen tijdens de bouwperiode met Tarkett Tarkoprotect, stucloper, hardbord of een vergelijkbaar materiaal.

Reinig de nieuwe vloerbedekking altijd na installatie. Verwijder stof en los vuil met een stofwisser of een stofzuiger.

Gebruik hierna een gecombineerde machine met cilindrische borstels en een reiniger met pH-waarde (3-5)

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.